



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

Schlaglochsanierung ESTOL®-BIOMAK

**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH

FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70

INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

Die erfolgreiche Anwendung von ESTOL®-Biomak ist durch die optimierte Rezeptur für alle Fahrbahnbeläge, wie z.B. Splittmastix, Gussasphalt und Beton gegeben.

ESTOL®-Biomak eignet sich auch zur Ausbesserung und Ausgleichung von Unebenheiten sowie zur Beseitigung von Schäden in Dünn-schichtbelägen.

Das Asphaltmischgut ist auch zur Erstellung der neuen Deckschicht nach Anhebung und Regulierung von Schächten und Rinnläufen geeignet.

Körnung und empfohlene Einbautiefen:

- Körnung 0/2 - Einbautiefe bis max. 10 mm
- Körnung 0/4 - Einbautiefe bis max. 40 mm
- Körnung 0/8 - Einbautiefe bis max. 60 mm
- Körnung 0/11 - Einbautiefe bis max. 80 mm

Tiefere Schadstellen lassen sich durch mehrere Schichten mit ESTOL®-Biomak ausgleichen (und/oder mit losem Splitt verfüllen).

EIGENSCHAFTEN

ESTOL®-Biomak ist ein reaktiv aushärtendes Asphaltmischgut mit den Splittkörnungen 0/2, 0/4, 0/8 und 0/11.

Es lässt sich kalt verarbeiten mit einer hohen Anfangsstandfestigkeit nach ca. 30 Minuten. Das Produkt härtet unter Zugabe von Wasser schnell aus, wodurch das Material auch gut auf feuchten Untergründen haftet.

Die Körnung 0/2 ist extrem glatt ausstreichbar. Auch bei hohen Temperaturen in den Sommermonaten ist nach Aushärtung kein Verformen mehr möglich.

Das Asphaltmischgut lässt sich problemlos überbauen und bei Frosttemperaturen einbauen (Technisches Merkblatt beachten).

ESTOL®-Biomak ist zum einen frei von flüchtigen organischen Lösemitteln (VOC nach H RepA) und zum anderen umweltfreundlich, da das Material mit nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird und folglich recyclingfähig ist.



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

EINBAU

Den Untergrund von Staub und stehendem Wasser säubern.

Bei dünnen Schichten ohne Flankenhaftung und Betonuntergründen ist die Fläche dünn mit C40B5-S oder ESTOL®-Haftgrund zu benetzen.

ESTOL®-Biomak etwas überhöht auf der Schadensstelle verteilen. Mit ca. 1 - 2 l Wasser für 25 kg Mischgut satt besprenkeln (z.B. per Gießkanne). Danach sofort das Mischgut mit Stampfer oder Rüttelplatte gut verdichten.

Die Fläche leicht absanden, um die Oberflächenklebrigkeit zu verringern.

Für den fließenden Straßenverkehr freigeben
...fertig!

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL®-Biomak ist in 25 kg-Gebinden lieferbar. Auf eine Palette passen 32 Gebinde.

Die Gebinde müssen kühl und trocken gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL®-Biomak sechs Monate lagerfähig. Teilentleerte Gebinde müssen rasch verarbeitet werden.

Weitere Informationen und Videos finden Sie auf unserer Homepage www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

DANKE
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE