



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH

# Asphaltmischgut ESTOL-DUMAK® & ESTOL-DUMAK®+

**IHRE STRASSE  
IN GUTEN  
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH



**SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG**

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH

FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70

INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

## ANWENDUNG Dumak® & Dumak®+

- Zur Erstellung einer neuen Deckschicht etwa nach der Anhebung und Regulierung von Schächten und Rinneneinläufen.
- Für die Erstellung einer neuen Deckschicht nach sämtlichen Aufgrabungen in Verkehrsflächen.
- Für die Herstellung von Anrampungen und Reparaturen sowohl an Industrieböden (auch im Beton) als auch an Hof- und Garagenflächen.
- Beide Dumak®-Produkte sind nach kurzer Liegedauer mit üblichen Heißmischgutbelägen überbaubar.
- Die Produkte sind nach zwei Wochen Liegedauer nachweislich recyclingfähig (dokumentiert durch Prüfbericht des KIT).

ESTOL-Dumak® und ESTOL-Dumak®+ sind nach dem Verdichten sofort befahrbar und erreichen nach der Durchhärtung die gleichwertige Standfestigkeit eines Heißasphaltbelages.

Auch bei hohen Temperaturen in den Sommermonaten gibt es nach Aushärtung kein Verformen mehr.

## Preiseffizientes Asphalt-

### ESTOL-Dumak® - der bewährte Standard



**Lösemittehaltiges** Asphaltmischgut auf Bitumenbasis mit stark klebenden Eigenschaften, witterungsunabhängig, kalt verarbeitbar und ganzjährig einzusetzen.

### Einbauhinweise für Dumak® & Dumak®+

#### Beseitigung der Schäden in Fahrbahnbelägen:

- Trockene Schadstellen säubern und mit ESTOL®- C40B5-S oder ESTOL®-Haftgrund vorbehandeln.
- Für eine optimale Flankenhaftung wird mit ESTOL®-Kontaktkleber dünn vorgestrichen.
- Beide Produkte sind gebrauchsfertig im Gebinde verpackt (1-komponentig) und können sofort verarbeitet werden.
- Die Verarbeitung ist witterungsunabhängig und ganzjährig, auch bei Frosttemperaturen möglich.



## Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

## Mischgut für jeden Bedarf

**ESTOL-Dumak® +  
- mit dem Umweltplus**



*Körnung 0/2, 0/4, 0/8, 0/11*

Reaktiv aushärtendes Asphaltmischgut, **löse-mittelfrei** (VOC nach H RepA), kalt und ganzjährig verarbeitbar. Gute Haftung auf feuchten Untergründen, schnelle Durchhärtung, problemlos überbaubar, umweltschonend und **recyclingfähig**.

## FERTIGSTELLUNG

ESTOL-Dumak® bzw. ESTOL-Dumak®+ auf der Fläche etwas überhöht und gleichmäßig verteilen. ESTOL-Dumak®+ mit ca. 1-2 l Wasser für 25 kg Mischgut satt besprenkeln (z.B. Gießkanne). Alles anschließend sofort mit einem Stampfer, Rüttelplatte oder einer Walze verdichten. Die Fläche leicht absanden, um die Oberflächenklebrigkeit zu verringern. Für den fließenden Straßenverkehr freigeben.... fertig!

## LIEFERUNG/LAGERUNG

Die ESTOL-Dumak® Varianten sind lieferbar in 25 kg Gebinden mit 32 Gebinden pro Palette.

Beide Typen sind frostunempfindlich (für die bessere Verarbeitung in den Wintermonaten empfehlen wir Lagerung bei Raumtemperatur).

Die Gebinde müssen kühl und trocken gelagert und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Ungeöffnete Originalgebinde sind sechs Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde rasch verschließen und verarbeiten.

Weitere Informationen und Videos finden Sie auf unserer Homepage **www.stm-malsch.de**.



## Einbauhinweise für Dumak® & Dumak®+

### Einbautiefen:

- Körnung 0/2 bzw. 0/3 - bis max. ca. 15 mm
- Körnung 0/4 bzw. 0/5 - bis max. ca. 40 mm
- Körnung 0/8 - bis max. ca. 60 mm
- Körnung 0/11 - bis max. ca. 80 mm
- Tiefere Schadstellen lassen sich durch mehrlagigen Einbau mit ESTOL-Dumak® und ESTOL-Dumak®+ ausgleichen.

sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH

**DANKE**  
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG  
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH  
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70  
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE