



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

ESTOL®-GUSSPHALT mit mobilem Kocher

**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



**Auch
zur
Miete**

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

ESTOL®-Gussphalt ist geeignet zur:

- Schnellen Beseitigung von Schäden auf allen Fahrbahnbelägen bis ca. 50 mm Tiefe (tiefere Schäden mehrschichtig auffüllen mit ESTOL®-Gussphalt und verdichten).
- Dauerhaften Reparatur von Schadstellen und stark mechanisch beanspruchten Flächen wie Autobahnen, Bundesstraßen, Flughäfen, Industriehallen (Staplerverkehr).
- Verfüllung von Bohrlöchern.
- Erstellung der neuen Tragschicht nach Anhebung/Regulierung von Schächten, Rinnenläufen, Schieberkappen, etc..
- Anrampungen.

Für die **flexible und schnelle Schlaglochsanierung und Straßenreparatur** verfügt die STM über **einen mobilen Kocher**, der ESTOL®-Gussphalt verarbeitet. Er wird auch zur Vermietung angeboten (siehe Rückseite).

EIGENSCHAFTEN

- ESTOL®-Gussphalt Granulat ist ein porenfreier, thermoplastischer Asphalt Körnung 0/4.
- Gebrauchsfertig in Form von Granulat im Gebinde verpackt.
- Witterungsunabhängig und somit ganzjährig einsetzbar.
- Einfache und schnelle Reparaturlösung auf fast allen Untergründen.
- Fließfähig bei Verarbeitungstemperaturen von ca. 200°C.
- Nach Einbau innerhalb von 10-20 Minuten stark mechanisch belastbar (je nach Einbaustärke).
- Gleichwertige Standfestigkeit eines Gussasphaltbelages.
- Absolut verformungsbeständig.
- Unmittelbar überbaubar mit allen ähnlichen Heißmischgutbelägen.
- Entspricht dem deutschen Regelwerk.
- ESTOL®-Gussphalt ist CE-zertifiziert.



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

EINBAU

- Sämtliche lose Bestandteile wie Staub, Sand etc. sind von der Arbeitsfläche zu entfernen.
- Zur Staubbinding sollten Flächen - vor allem wo keine Flankenhaftung und auf Betonuntergründen gegeben ist - mit ESTOL®-Haftkleber oder -Haftgrund dünn vorgestrichen werden.
- ESTOL®-Gussphalt Granulat im geeigneten Kocher unter gleichmäßigem Rühren zu einer homogenen Masse auf mindestens 160°C aufheizen (bei Einbau mit anschließender Nachverdichtung) bzw. ESTOL-Gussphalt Granulat auf mindestens 200°C aufheizen, um das Material fließfähig zu erhalten (keine Nachverdichtung erforderlich).
- Material auf der Fläche ausbringen und mit geeignetem Werkzeug (Asphaltschieber, Holzschieber) verteilen.
- Einbau auch schichtweise mit Propangasbrenner von Hand möglich (gleichmäßig erhitzen).
- Bedarfsweise kann vorbituminierter, feinkörniger Splitt in die noch heiße Masse eingestreut werden, wenn die Fläche griffiger werden soll (Splitt ggf. anschließend leicht einwalzen).
- Freigabe der Fläche für den Verkehr je nach Einbaustärke nach ca. 10 bis 20 Minuten.

LIEFERUNG/LAGERUNG

- Abfüllung in 12 kg Kunststoffgebinde und Verpackung auf Europaletten mit 33 x 12 kg
- Abfüllung in 20 kg Kunststoffsäcke und Verpackung auf Europaletten mit 40 x 20 kg
- Big-Bag 0,7 bis 1 t Inhalt (lose Schüttung)
- ESTOL®-Gussphalt kühl und trocken lagern
- Längere direkte Sonneneinstrahlung bzw. Wärmeeinwirkung im Gebinde vermeiden
- Mindestens 2 Jahre lagerfähig

Weitere Informationen und auch Anwendungsvideos finden Sie auf unserer Homepage unter www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenfrei und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.

DATEN MOBILER KOCHER

Für die **flexible Straßenreparatur und schnelle Schlaglochanierung** hat die STM nun einen mobilen Kocher im Programm, der ESTOL®-Gussphalt verarbeitet.



Mobiler Gussphalt-Kocher:

- Zulässiges Gesamtgewicht: 2 Tonnen
- Maximale Befüllung: 200 kg
- Schallgedämmter Hatz-Dieselmotor
- Propangas-Heizung für zwei 11kg-Gasflaschen
- Höhenverstellbare Auflaufbremse
- Kugelpfropf-Kupplung (PKW)



MIETKONDITIONEN

Für Kunden steht der Kocher zur **Miete** oder alternativ als **Gesamtdienstleistung von STM „Kocher inkl. Aufbringung des ESTOL®-Gussphalts“** bereit.

- Mietdauer ab 1 Woche
- Exklusive An- und Abfahrt
- Reinigungspauschale bei verschmutzter Rückgabe
- Ausschließlich zur Verarbeitung von ESTOL®-Gussphalt

Zubehör passend dazu erhältlich:

- Holzschieber
- Gussasphalteimer
- Trennmittel
- Vorbituminierter Splitt
- ESTOL®-Haftgrund

Gerne senden wir Ihnen kostenfrei und unverbindlich ein Angebot für die Vermietung zu.



DANKE
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE