



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH

# Dauerhafte Nahtverklebung ESTOL<sup>®</sup>-NAHTKLEBER



**IHRE STRASSE  
IN GUTEN  
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung

& Straßenbau



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH

FON 07246 9116-0 · FAX 07246 9116-70

INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE

## ANWENDUNG

ESTOL®-Nahtkleber wird dort eingesetzt wo ein Einbau „heiß an kalt“ vorgenommen wird und eine dauerhafte Nahtverklebung erforderlich ist.

Der Nahtkleber bewirkt weiterhin wasserdichte Verklebungen als Verbindungsherstellung sämtlicher Anschlussnähte bei Asphaltdecken und auch bei Abdichtungen im Deponiebau.

## EIGENSCHAFTEN

Der lösemittelfreie ESTOL®-Nahtkleber verbindet dauerhaft und fest die einzelnen Bahnen eines Asphaltbelages. Die Nahtstelle ist gegen Zugkräfte und drückendes Wasser geschützt.

Beim Anbau des Heißmischguts wird dieses zunächst lose an die Kante aufgeschichtet. Die Wärme des Mischgutes aktiviert den Nahtkleber und das Material kann in die Hohlräume des unverdichteten Asphaltbelages an der Naht eindringen. Durch den Walzvorgang werden die Hohlräume stark verengt.

ESTOL®-Nahtkleber verteilt sich in einem begrenzten Raum an der Nahtstelle. Ein Teil wird an der Oberfläche der Decke sichtbar.

Dieses bewusste Bindemittelüberangebot bewirkt eine sehr gute, dauerhafte Verklebung der Naht und bedingt so die hervorragenden Eigenschaften des Nahtklebers.

Er erfüllt die Anforderungen der TL Sbit-StB15.



## Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt

## EINBAU

Vor Gebrauch muss ESTOL®-Nahtkleber aufgerührt werden.

Der Nahtkleber wird an der vorhandenen Asphaltkante zur wasserdichten Verklebung der Naht aufgebracht. Nahtkleber ist kalt zu verarbeiten.

Das Produkt kann an die Anbaukante mit Pinsel, Spachtel oder bei größeren Baumaßnahmen per Druckgefäß mit Lanze (ESTOL®-Rapid Gerät) aufgetragen werden.

## LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL®-Nahtkleber wird in 25 kg Gebinde geliefert. Auf einer Palette sind 16 Gebinde verpackt.

Im ungeöffneten Originalgebinde ist Nahtkleber ein Jahr lagerfähig. Die Gebinde vor längerer direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei, kühl, trocken und nicht im Freien lagern.

**Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.stm-malsch.de](http://www.stm-malsch.de).**

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH

**DANKE**  
für Ihr Interesse!



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG  
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 · 76316 MALSCH  
FON: 07246 9116 -0 · FAX: 07246 9116 -70  
INFO@STM-MALSCH.DE · WWW.STM-MALSCH.DE