

Bausion - Flex

Polymerbitumenemulsion

I EINSATZGEBIETE

Bausion- Flex ist für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten von bituminösen Abdichtungsflächen geeignet. Hier sind insbesondere Flachdächer und Wandanschlüsse bzw. Bauwerksübergänge zu nennen. Über individuelle Abdichtungsmaßnahmen berät Sie unsere technische Abteilung.

II EIGENSCHAFTEN

Bausion- Flex ist eine polymermodifizierte Bitumenemulsion, die sich durch eine hohe Aufnahme von Zugspannung auszeichnet.

Bausion- Flex:

- ist kalt verarbeitbar
- ist beständig bei hohen thermischen Belastungen
- lässt sich nahtlos und hohlraumfrei verarbeiten
- benötigt eine frostfreie Lagerung

III VERARBEITUNGSHINWEISE

Die zu bearbeitende Fläche muss frei von Schmutz und losen Bestandteilen sein. Der Untergrund muss absolut trocken sein. Geringe Restfeuchte, die häufig bei saugendem Untergrund anzutreffen ist, führt zur Blasenbildung. Als erster Anstrich muss ein Voranstrich erfolgen, damit der Untergrund ausreichend aktiviert wird. Vor der Verarbeitung ist der Abbindebeschleuniger in das Material mit einer Rührereinheit einzurühren. Die Verarbeitung kann mit einem Pinsel oder einer Lammfellrolle erfolgen. Nachdem der Voranstrich durchgetrocknet ist, erfolgt die Beschichtung. Falls keine Beschattung vorgesehen ist, kann in die nasse Schicht ein Schiefersplitt eingestreut werden.

IV VERBRAUCH

Voranstrich: 0,2-0,3 kg/m² Bausion-VA
Neubeschichtung:

1,5 kg/m² Bausion- Flex
bei einfachem Anstrich
2,0 kg/m² Bausion- Flex
bei zweifachem Anstrich

V REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE

Handelsübliches Lösungsmittel bzw.
Bitumenreiniger

VI GEBINDE

In 10 kg, 25 kg und 30 kg Blechgebinden.

VII LAGERUNG

Kühl, trocken und nicht im Freien lagern.
Vor Frost schützen. Maximal sechs Monate
lagerfähig.