

Hätten Sie ´s gewusst?

Anteil nachwachsender Rohstoffe bei ESTOL-BIOMAK enorm

Biomak ist ein reaktiv aushärtendes Asphaltmischgut mit diversen Splittkörnungen. Es ist kalt verarbeitbar und verfügt nach nur 15 Minuten über eine hohe Anfangsstandfestigkeit. Die Aushärtung findet unter Zugabe von Wasser statt. Dabei kann der Untergrund durchaus feucht sein. Die 100%-Lösemittelfreiheit erfüllt alle geforderten Richtlinien. Dabei ist das Material extrem glatt austreichbar. Auch bei hohen Temperaturen in den Sommermonaten ist nach Aushärtung kein Verformen mehr möglich. ESTOL-BIOMAK ist problemlos überbaubar und ist außerdem bei Frosttemperaturen einbaufähig. ESTOL-BIOMAK ist umweltschonend, da das Bindemittel mit ca. 40% nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen hergestellt wird und zudem recyclingfähig ist. Anwendung und Verarbeitungsbeispiele sind in unseren Printpublikationen und auf unserer Homepage dokumentiert.



Bildquelle: Fotolia **Download** (JPG>0,9 MB)

Pressekontakt:

Jan Harbrecht
STM GmbH & Co. KG
Otto-Eckerle-Straße 7-11
76316 Malsch
Tel +49 72 46 91 16 -0
Fax +49 72 46 91 16 -70
E-Mail info@stm-malsch.de
Web www.stm-malsch.de