EMPFEHLUNGEN ZU DIESEM PRODUKT

ESTOL-Ultra-Clean
(Bitumenreiniger)

ESTOL-Voranstrich

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STRASSE 7-11 • 76316 MALSCH

TELEFON +49 72 46 91 16 -0
TELEFAX +49 72 46 91 16 -70

INFO@STM-MALSCH.DE
WWW.STM-MALSCH.DE

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

BAUTENSCHUTZ

ESTOL - FLEXOBIT

ANWENDUNG

ESTOL-Flexobit eignet sich für die Herstellung wasserdichter Isolierschichten an erdberührten Bauteilen, bei Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser.

Aufsteigende Feuchtigkeit an nicht unterkellerten Gebäudeteilen, Terassen und Balkonen wird zurückgehalten.

EIGENSCHAFTEN

ESTOL-Flexobit ist eine polymermodifizierte, thixotrope 1 Komp.- Dickbeschichtung mit Styropor.

ESTOL-Flexobit ist verarbeitungsfertig eingestellt.

ESTOL-Flexobit ist lösemittelfrei und umweltfreundlich.

ESTOL-Flexobit ist rissüberbrückend und hochelastisch.

ESTOL-Flexobit ist geprüft nach der DIN 18195.

EINBAU

Die zu bearbeitende Fläche muss tragfähig, sauber und weitgehend trocken sein. Mauerwerkstaschen sind auszugleichen. Saugender Untergrund ist mit ESTOL-Voranstrich zu behandeln und bei Reparaturarbeiten sind Bitumenreste mit ESTOL-Voranstrich zu aktivieren.

ESTOL-Flexobit kann in einem Arbeitsgang aufgezogen werden. Grundsätzlich ist die Verarbeitung in 2 Arbeitsgängen zu empfehlen. Beim ersten Arbeitsgang wird das Material mit einem 8 mm Zahnspachtel aufgetragen. Nach Durchtrocknung der ersten Schicht erfolgt der 2. Aufzug mit einer Glättkelle. Die verwendete Gleitschicht zum Schutz der Abdichtung darf keine punktförmige Belastung auf die Abdichtung ausüben. Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen + 5 bis + 25 °C liegen.

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL-Flexobit wird in 30 kg Kunststoffgebinden geliefert. Auf einer Palette sind 18 Gebinde verpackt.

ESTOL-Flexobit ist sechs Monate im geschlossenem Gebinde lagerfähig.

ESTOL-Flexobit muss frostfrei gelagert werden.

ESTOL-Flexobit muss nach Anbruch wieder mit Folie abgedeckt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter **www.stm-malsch.de**.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.

Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Gebäude leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt sich seit über 100 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßensanierung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren" geprüft werden, sprechen für eine hohe Kompetenz für anstehende Baumaßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und die exzellenten Produkte. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.

WENN QUALITÄT AUSSCHLAGGEBEND IST
STM
SINCE 1909