


## EMPFEHLUNGEN ZU DIESEM PRODUKT

ESTOL-Ultra-Clean  
(Bitumenreiniger)



ESTOL-Haftgrund



Ziehschuh mit Dosierbehälter



Gummischieber

# STM

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE  
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG  
OTTO-ECKERLE-STRASSE 7-11 • 76316 MALSCH

TELEFON +49 72 46 91 16 -0  
TELEFAX +49 72 46 91 16 -70

INFO@STM-MALSCH.DE  
WWW.STM-MALSCH.DE

## STRASSENBAUPRODUKTE

ESTOL - FLEXOSAN



## ANWENDUNG

ESTOL-Flexosan eignet sich zur Sanierung von Rissen und feinen Haarrissen bis ca. 3 mm Breite.

Die Untergrundtemperatur muss mindestens + 8 °C betragen.

Bezeichnung	Flexosan	Super 2000	Kaltverguss
Lösemittelfrei	X		X
Frostempfindlich	X		X
30 kg Gebinde	X	X	
10 kg Gebinde			X
Rissbreite bis 3mm	X	X	
Rissbreite ab 3mm			X
Verbrauch	1,5-2 kg/m <sup>2</sup>	1,5-2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg/l
Lagerdauer	6 Monate	1 Jahr	6 Monate



## EIGENSCHAFTEN

ESTOL-Flexosan ist eine lösemittelfreie, kunststoffmodifizierte Bitumenemulsion zur Sanierung von Rissen auf Asphaltbelägen.

ESTOL-Flexosan ist kalt verarbeitbar.

ESTOL-Flexosan bietet optimale Flankenhaftung.

ESTOL-Flexosan verläuft bis auf die Risssohle.

Behandelte Risse sind wasserdicht versiegelt.

ESTOL-Flexosan eignet sich auch für Betonflächen (technische Beratung erforderlich).



## EINBAU

Der Untergrund muss trocken, sowie frei von Staub und Schmutz sein.

ESTOL-Flexosan ist bei Flächeneinbau direkt aus dem Eimer zu vergießen und mit einem Gummischleiber auf der Fläche zu verteilen.

Bei einzelnen Rissen ist der Einsatz vom ESTOL-Ziehschuh besonders effektiv.

Direkt nach der Bearbeitung die behandelte Fläche mit 2/5 Edelsplitt abdecken.

Nach Abschluß der Arbeiten kann der Straßenverkehr nach ca. zehn Minuten wieder freigegeben werden.

Der Verbrauch ist abhängig von der Offenporigkeit des Asphaltbelages sowie der Breite und Tiefe der Risse.

Die Verbrauchsmenge liegt bei ca. 1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup>.



## LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL-Flexosan ist in 30 kg Gebinden lieferbar. Auf einer Palette sind 16 Gebinde verpackt.

Im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-Flexosan 6 Monate lagerfähig. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter [www.stm-malsch.de](http://www.stm-malsch.de).

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.

### Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Gebäude leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung ge-

nüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH & Co. KG beschäftigt sich seit über 100 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßensanierung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Kompetenz für anstehende Baumaßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und die exzellenten Produkte. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.

