



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

ESTOL KONTAKTKLEBER N

**IHRE STRASSE
IN GUTEN
HÄNDEN**

Straßensanierung

Straßenerhaltung



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG

OTTO-ECKERLE-STR. 7-11; 76316 MALSCH

FON: 07246 9116 -0

FAX: 07246 9116 -70

INFO@STM-MALSCH.DE

WWW.STM-MALSCH.DE

ANWENDUNG

Verbindungsherstellung sämtlicher Anschlussnähte im Asphaltdecken- und Deponiebau.

Erstellung wasserundurchlässiger und spannungsüberbrückender Verbindungen zwischen alten und neu zu erstellenden Asphaltsschichten

EIGENSCHAFTEN

ESTOL-Kontaktkleber N wird gebrauchsfertig im Gebinde geliefert und kalt verarbeitet.

ESTOL-Kontaktkleber N – ohne Faser – ist relativ niederviskos und kann sehr leicht in die Poren an Kanten und Schnittstellen eindringen.

Der Verbrauch bei ESTOL-Kontaktkleber N beträgt ca. 15 g/m und cm Schnittkantenhöhe.

ESTOL-Kontaktkleber N ist eine sichere und wirtschaftliche Alternative zum Fugenband.

Die Wasserundurchlässigkeit wird durch das Prüfzeugnis der IFM-Rottweil bestätigt.

Das Material nimmt hohe Zugspannungen auf.

Fräskanten werden mit ESTOL-Kontaktkleber N sicher versiegelt.



Unser Selbstverständnis

Viele Straßen und Wege leiden zunehmend unter den Einwirkungen von Klima und Verkehrsbeanspruchungen, welche im Laufe der Zeit einen Ermüdungs- und Verschleißprozess bis hin zur Zerstörung, einleiten bzw. erfahren können. Diesem Prozess gilt es durch geeignete Reparatur und Sanierungsmaßnahmen entgegen zu wirken, damit die bauliche Erhaltung so beeinflusst wird, dass den Erfordernissen von Sicherheit und Ordnung genüge getan ist. Die Süddeutsche Teerindustrie GmbH &

EINBAU

ESTOL-Kontaktkleber N muss vor der Verwendung nicht aufgerührt werden.

Nahtflanken sollten trocken und staubfrei sein. Eventuell mit ESTOL-Haftgrund C40B5-S grundieren.

ESTOL-Kontaktkleber N kann an die Anbaukante angegossen werden und wird mit Pinsel, Quast oder Bürste aufgetragen.

Nach einer Ablüftungsdauer von ca. 15 Minuten kann das Heißmischgut eingebaut werden.

LIEFERUNG/LAGERUNG

ESTOL-Kontaktkleber N wird in 25 kg Gebinden geliefert. Auf einer Palette sind 16 Gebinde verpackt.

Im ungeöffneten Originalgebinde ist ESTOL-Kontaktkleber N ein Jahr lagerfähig. Die Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kühl und trocken nicht im Freien lagern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.stm-malsch.de.

Gerne senden wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein Angebot und unsere technischen Merkblätter zu. Aus diesen Merkblättern können Sie weitere Daten und Hinweise zur Verarbeitung unserer Produkte entnehmen.



Co. KG beschäftigt sich seit über 110 Jahren mit Technologien zur perfekten Straßenerhaltung. Unzählige Entwicklungen, die im eigenen Labor „auf Herz und Nieren“ geprüft werden, sprechen für eine hohe Qualität für anstehende Maßnahmen. Kunden aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland, wie auch aus den europäischen Nachbarländern, vertrauen auf die versierten Mitarbeiter und den exzellenten Produkten. STM steht für eine faire Partnerschaft bei maximaler Leistung für unsere Kunden.



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

VIELEN
DANK

für Ihr Interesse



SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG
OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 76316 MALSCH
FON: 07246 9116 -0 FAX: 07246 9116 -70
INFO@STM-MALSCH.DE WWW.STM-MALSCH.DE