ESTOL
ABDECKBAND

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE
GMBH & CO KG · MALSCH

Leichte und schnelle Verarbeitung

Gute Haftung und Dehnbarkeit

Witterungs- und alterungsbeständig

Gutes Preis-Leistungsverhältnis

Mehr als 1 1/2 Jahre lagerfähig

Produktbeschreibung:
ESTOL-Abdeckband wird zum Abdecken von Rissen und offenen Nähten in der Straße bis ca. 3 mm verwendet.

Anwendungsbereiche:
Das ESTOL-Abdeckband ist bei einer Straßenoberflächen-instandsetzung zu verwenden.

Eigenschaften:
- hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften
- leichte und schnelle Verarbeitung
- Voranstrich ist nicht immer erforderlich
- keine Geräteaufwände

Vorbereitung des Untergrundes:
Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und frostfrei sein. Der vorzubereitende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und haftungsstörenden Schichten sein.

Verarbeitung:
Nach dem Anwärmen der Straßenoberfläche im Rissbereich kann das ESTOL-Abdeckband festhaftend angedrückt werden. Sollte eine besonders hohe Haftung zum Untergrund erforderlich sein, kann der Rissbereich vorher mit unserem VA-Voranstrich behandelt werden. Nach dem Entfernen des Trennpapiers, wird das ESTOL-Abdeckband mit der Propangasflamme so lange erwärmt, bis der gewünschte Schmelzgrad erreicht ist.
Zur Griffigkeitsverbesserung kann ein vorbituminierter Abstreusplitt 1/3 auf das noch warme ESTOL-Abdeckband gestreut werden.

Lagerung:
Kühl, trocken und ohne Auflast lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen. Das Produkt ist mindestens 18 Monate lagerfähig.

Lieferung:
Karton 40 x 3 cm
Länge/Karton 60 m
Kartons/Palette 44
Länge Palette 2640 m

SÜDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GMBH & CO. KG | OTTO-ECKERLE-STR. 7-11 | 76316 MALSCH
FON 07246 9116-0 | FAX 07246 9116-70 | INFO@STM-MALSCH.DE | WWW.STM-MALSCH.DE